

کد مدرک: F-D-022-0

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: -



سازمان غذا و دارو

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده نمک طعام


این سند بدون پیوست دارای ۱۶ برگ می باشد.

کد مدرک: F-D-022-0

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: -

صفحه ۱ از ۱۵



اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده نمک طعام

۱-هدف

هدف از تدوین ضوابط، تعیین حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده نمک طعام می باشد.

۲-دامنه عملکرد

این ضوابط درمورد واحدهای تولید کننده نمک طعام از معادن سنگ نمک (Rock Salt) و یا نمک حاصل از منابع آبی (Sea Salt, Solar Pond Salt) برای روش تبلور مجدد (Recrystalization) و نمک حاصل از منابع آبی برای روش سالکس (Sales) کاربرد دارد و جهت تاسیس کارخانه ضوابط و الزامات برنامه های پیشنیازی PRPs نیز باید مد نظر قرار گیرد. هر نوع فرآوری نمک حاصل از پس ماند و یا محصول ثانویه (Byproduct) کارخانجات صنعتی و شیمیایی که دارای فلزات سنگین و یا مواد آلی باشند ، بمنظور تولید نمک طعام خوراکی ممنوع می باشد.

۳-مسئولیت

مسئولیت اجرای این ضابطه بر عهده کارشناسان دانشگاه های علوم پزشکی و مناطق آزاد تجاری و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاونین غذا و دارو و مدیران نظارت در مناطق آزاد می باشد.

۴-تعاریف و اصطلاحات

نمک طعام

بطور کلی نمک طعام فرآورده ای است متبلور، شور مزه و بدون بو است که عمدتاً حاوی سدیم کلراید بوده و باقیمانده آن را مواد طبیعی ثانویه ای تشکیل می دهد که شامل کلسیم، پتاسیم، منیزیم، سدیم سولفات، کربناتها، بروماید ها و کلرید های کلسیم، پتاسیم و منیزیم می باشد، که با توجه به منشاء آن (از دریا یا معادن سنگ نمک یا آب نمک طبیعی) روش تولید نمک متغیر می باشد.

۵-شرح اجرا


۵-۱- شرایط فنی و بهداشتی عمومی: پیاده سازی برنامه های پیشنیازی (PRPs) به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات کلی بهداشتی در کارخانه باید مطابق آخرین تجدید نظر ضوابط و الزامات برنامه های پیشنیازی (PRPs) با کد F-D-070 برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی و آشامیدنی اجرا شود. (قابل دسترسی از طریق سایت سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت www.fda.gov.ir)

کد مدرک: F-D-022-0

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: -

صفحه ۲ از ۱۵



اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده نمک طعام

۵-۲- شرایط فنی و بهداشتی اختصاصی

۵-۲-۱- شرایط فضاهای عمومی و تولید

- فضای ذخیره نمک معدن بعنوان مواد اولیه
- فضای خطوط تولید و مخازن ذخیره سازی تولید فله ای

یاد آوری: فضای خطوط تولید از مخازن ذخیره سازی نمک قبل از بسته بندی جدا شود.

- فضای ذخیره سازی سنگ نمک معدن و نمک آبی بعنوان ماده اولیه بایستی حداقل دارای شرایط ذیل باشد:

- می تواند روباز یا مسقف باشد.
- کف محوطه این فضا بایستی بتون و یا آسفالت مقاوم در برابر تردد ماشین آلات سنگین باشد.
- دارای شیب مناسب برای هدایت آب باران و آب موجود احتمالی در نمک های آبی به یک حوضچه جمع آوری باشد
- حوضچه بتونی مناسب برای جمع آوری آبهای ردیف ۳ داشته باشد.
- دارای تمهیداتی به منظور جلوگیری از ورود حیوانات اهلی و وحشی باشد.

- فضای نصب خطوط تولید و مخازن ذخیره سازی فله ای محصول

- کلیه تجهیزات فرآیند تولید بعد از محلول سازی در روش تبلور مجدد و بعد از ورود نمک به هیدرومیل در روش سالکس بایستی سر بسته و از جنس مناسب که در صفحه ۱۲ توضیح داده شده است، باشد.
- پله کانهای ایمن برای دستیابی به نقاط کنترل و بازرسی کلیه تجهیزات تولید داشته باشد.
- واحد تولیدی در معرض بادهای منطقه ای از سمت آلاینده ها نباشد.

۵-۲-۲- سیستم حمل و نقل

جهت کمک به کاهش هر چه بیشتر مواد نامحلول و خارجی در آب نمک ها بخصوص هنگام استفاده از نمک های دریایی (منبع آبی) باید جهت حمل نمک دریایی یا سنگ نمک (ماده اولیه) از کامیونهای اختصاصی استفاده شود. و از کامیونهای مخصوص خاکبرداری و مصالح ساختمانی ویا موارد مشابه هرگز استفاده نشود.

۶- تجهیزات خط تولید

نمک طعام تصفیه شده با تکنولوژی که تولید می شود باید بتواند کلیه خصوصیات محصول نهایی ذکر شده در پیوست این ضابطه و استانداردهای معتبر اعلام شده را تامین نماید.

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده نمک طعام

۶-۱- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید نمک طعام به روش تبلور مجدد

- واحد محلول سازی و تصفیه آب نمک

- تجهیزات آسیاب اولیه در صورت استفاده از سنگ نمک از جنس مناسب برای صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی و سایش (فولاد زنگ نزن^۱ و یا از جنس فولادهای آلیاژی^۲)
- میکسرهای تولید آب نمک اشباع از جنس مناسب برای صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی
- مخازن فولاد زنگ نزن^۳ ۳۰۴ و یا حوضچه های محلول سازی از بتن با روکش مناسب اپوکسی و پاکشی)
- مخازن ذخیره آب نمک تصفیه نشده از جنس مناسب برای صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی [از جنس آهن با روکش اپوکسی شده و یا فولاد زنگ نزن و یا پلی مرهای درجه غذایی (Food Grade)]
- تجهیزات تولید محلول های کربنات سدیم و پلی الکترولیت از جنس مناسب برای صنایع غذایی

(فولاد زنگ نزن ۳۰۴)

- راکتورهای واکنش سود سوزآور و کربنات سدیم از جنس مناسب برای صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی (فولاد زنگ نزن ۳۰۴)
- فیلتر اولیه آب نمک فرآوری شده از نوع دکانتر کلاسیک و یا دکانترهای لاملا از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی (فولاد زنگ نزن ۳۱۶)
- فیلتر نهایی آب نمک فرآوری شده از نوع شنی از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی

(فولاد زنگ نزن ۳۱۶)

- مخازن ذخیره محلول آب نمک تصفیه شده از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی آهن با روکش اپوکسی و یا فولاد زنگ نزن و یا پلی مرهای درجه غذایی (Food Grade)

- واحد تولید کریستال نمک

- کریستالایزرها از نوع وکیوم یک مرحله و یا چند مرحله و یا تحت فشار یک مرحله

توضیحات: چنانچه از سیستم وکیوم استفاده شود بدنه کریستالایزرها می تواند از فولاد زنگ نزن ۳۱۶L و یا فولاد رابرلین (با درجه غذایی) باشد و چنانچه از سیستم تحت فشار استفاده گردد بدنه از جنس مونل^۳ و در هر دو حالت مبدل های حرارتی از جنس تیتانیوم باشد.

کلیه اجزاء سیستم های فوق، درگیر با آب نمک مانند کریستالایزرها، پمپ ها و لوله های انتقال و دکانترها بسته به طراحی باید از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی و مقاوم در برابر خوردگی آب نمک داغ باشد.

¹ Stainless steel

² Alloy steel


³ Monel

کد مدرک: F-D-022-0

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: -

صفحه ۴ از ۱۵



اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده نمک طعام

- سانتریفوژها و متعلقات مربوطه از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی مقابل نمک و آب نمک داغ باشد (فولاد زنگ نزن ۳۱۶)

- تجهیزات خشک کن

- خشک کن باید از حرارت غیر مستقیم مانند هوای داغ استفاده کند و به هیچ وجه از شعله مستقیم استفاده نگردد (نوع Vibro Fluid Bed Dryer – Flash Dryer- Rotary Drum خشک کن ها باید از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی و زنگ زدگی باشد.

- سیستم های انتقال مواد و مخازن واسطه ای فرآیند همه از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی (فولاد زنگ نزن ۳۰۴) سیستم تولید بخار و هوای فشرده

- سیستم ید زنی، این سیستم باید به نحوی طراحی شود و در مرحله ای قرار گیرد که حداکثر اطمینان از غلظت و یکنواختی توزیع آن در فرآورده حاصل شود. جنس سیستم باید مناسب برای استفاده در صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی باشد. (فولاد زنگ نزن یا پلیمر گرید غذایی مناسب)

- واحد ذخیره تولید فله ای محصول و بسته بندی

- سیلوهای ذخیره از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی (فولاد زنگ نزن ۳۰۴) یا با پوشش داخلی فولاد زنگ نزن یا فولاد با پلیمر گرید غذایی (تجهیزات بسته بندی باید به صورتی طراحی شود که از آلودگی ثانویه جلوگیری گردد.

۶-۲- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید نمک طعام به روش سالکس

- سیستم شستشو اولیه نمک معادن آبی از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی (فولاد زنگ نزن ۳۰۴)
- سیستم انتقال نمک به داخل هیدرو میل از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی و مقاوم خوردگی (فولاد زنگ نزن ۳۰۴)

- دستگاه هیدرو میل از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی (فولاد زنگ نزن ۳۰۴)

- سیستم معلق سازی و جدا سازی نمک محصول هیدرومیل و ذرات سولفات کلسیم از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی (فولاد زنگ نزن ۳۰۴)

- سیستم دکانتراز جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی (فولاد زنگ نزن ۳۰۴)

- دستگاه ید زنی مانند روش تبلور مجدد

- دستگاه سانتریفوژ با عملکرد پیوسته مانند سانتریفوژ در روش تبلور مجدد

کد مدرک: F-D-022-0

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: -

صفحه ۵ از ۱۵



اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده نمک طعام

• خشک کن مانند روش تبلور مجدد

• سرند نهایی محصول از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی ومقاوم به خوردگی

(فولاد زنگ نزن ۳۰۴)

• سیستم انتقال و ذخیره سازی محصول از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی و مقاوم به خوردگی (فولاد زنگ نزن ۳۰۴)

- سیستم کامل تصفیه آب نمک خروجی از سانتریفوژ و سیستم دکانتر مانند تبلور مجدد شامل تجهیزات ذیل همانند روش کریستال مجدد
- سیستم تهیه محلول کربنات سدیم و مخازن نگهداری و دستگاه تزریق آب به خط آب نمک مانند روش تبلور مجدد
- مخازن نگهداری سود سوزآور و دستگاه تزریق به خط آب نمک مانند روش تبلور مجدد
- مخازن تهیه و نگهداری محلول پلی الکترولیت و دستگاه تزریق آن به خط آب نمک مانند روش تبلور مجدد
- سیستم دکانتر رسوب زدائی املاح ناخالص آب نمک مانند روش تبلور مجدد.
- سیستم فیلترهای نهایی آب نمک تصفیه شده مانند روش تبلور مجدد.
- ذخیره محصول و فله ای و بسته بندی مانند روش تبلور مجدد

یاد آوری - شرح تکنولوژی تولید در صفحه ۱۲ می باشد .

تکنولوژی های جدید پس از ارزیابی و تایید وزارت بهداشت قابل استناد خواهند بود.

۳-۶- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای ید دار کردن نمک طعام

تجهیزات لازم برای ید دار کردن نمک مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۴۰۴۵ (بخش ۸-۴)

۷- آزمایشگاه ها

کلیه آزمایشات باید مطابق با آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی و ضوابط اعلام شده از طرف وزارت بهداشت باشد.

۱-۷- حداقل آزمایشات فیزیکیوشیمیایی مورد نیاز

- درصد خلوص تام

- درصد مواد نامحلول در نمک

- رطوبت

- قلیائیت

- درصد یون کلسیم

- درصد یون منیزیم

کد مدرک: F-D-022-0

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: -

صفحه ۶ از ۱۵



اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده نمک طعام

- درصد یون سولفات

- اندازه گیری ید

- اندازه گیری ماده ضد کلوخه (روان کننده)

- مواد خارجی

جهت برر سی میزان فلزات سنگین و املاح معدنی نیاز به دستگاههای Atomic Absorption و Flame Photometer باشد که کارخانجات می توانند با آزمایشهای آکرودیته دارای تجهیزات فوق قرار داد منعقد نموده پاسخ معتبر را دریافت نموده و سالی دو بار گزارش دهند و مدارک و سوابق در هر زمان در دسترس باشد.

حداقل مواد شیمیایی مورد نیاز در آزمایشگاه شیمی

- آب مقطر

- محلول اسید اگزالیک

- محلول آمونیاک غلیظ

- محلول اگزالات آمونیوم

- کلراید آمونیوم

- محلول اسید کلریدریک

- فسفات هیدروژن دی آمونیوم

- محلول آمونیاک رقیق

- محلول EDTA

- محلول متیل اورانژ

- اریو کروم بلک T

- شناساگر کالکون

- متانول

- هیدروکسید پتاسیم

- هیدروکسی آمین هیدروکلراید

- نیترات نقره

- یدور پتاسیم

- چسب نشاسته

- تیو سولفات سدیم

- سولفات فرو

- محلول رقیق اسید سولفوریک

کد مدرک: F-D-022-0

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: -

صفحه ۷ از ۱۵



اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده نمک طعام

- فروسیانید سدیم خالص آزمایشگاهی

۷-۲- حداقل لوازم و تجهیزات مورد نیاز

- شیکر
- بن ماری
- ترازوی آنالیتیکال با دقت چهار رقم اعشار
- انواع بورت
- پی پت (ساده و حباب دار)
- انواع مزور
- انواع بشر (۴۰۰ - ۲۵۰ میلی لیتری)
- انواع ارلن (ساده و در سمباده ای)
- پی ست
- انواع بالن ژوژه
- انواع بالن حجمی
- قیف بوختر
- دسیکاتور و با ماده جاذب الرطوبه موثر
- کوره الکتریکی
- آون
- PH متر
- کاغذ صافی معمولی
- کاغذ صافی بدون خاکستر
- کیسول چینی یا پلاتینی
- هاون
- پی پت

کد مدرک: F-D-022-0

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: -

صفحه ۸ از ۱۵



اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده نمک طعام

۸- پیوست

۸-۱- ویژگیهای نمک طعام مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۶

۸-۱-۱- ویژگیهای فیزیکی

- وضعیت ظاهری: نمک طعام باید به رنگ سفید شفاف تا مات باشد.
- طعم و بو: نمک طعام باید شور مزه بوده و عاری از هر گونه طعم و بوی خارجی باشد.
- مواد خارجی: نمک طعام باید فاقد هر گونه مواد خارجی قابل رویت باشد مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۲۶ تجدید نظر

۱۳۸۵

۸-۱-۲- نمک طعام ید دار: نمکی است که طی فرآیند های کنترل شده به آن ترکیبات یدور یا یدات پتاسیم افزوده می گردد.

- ویژگیهای نمک طعام ید دار: ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی و روشهای آزمون نمک خوراکی مورد استفاده در نمک خوراکی ید دار مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۶ می باشد.

- میزان ید: میزان ید نمک خوراکی ید دار 10 ± 40 میکرو گرم در گرم می باشد.

۸-۱-۳- ویژگیهای شیمیایی

ویژگیهای شیمیایی نمک طعام در محصول نهایی

ردیف	مشخصات	حدود قابل قبول
۱	سدیم کلراید	حداقل ۹۹/۲ گرم در صد
۲	مجموع مقادیر مواد نامحلول در آب	حداکثر ۰/۱۶ گرم در صد
۳	سولفات محلول در آب	حداکثر ۰/۴۶ گرم در صد
۴	رطوبت	حداکثر ۰/۱ گرم درصد
۵	تذکر: موارد ۱، ۲، و ۳ براساس وزن خشک نمونه محاسبه گردیده است.	حداکثر ۰/۰۳ درصد
	قلیائیت	حداکثر ۰/۰۳ درصد
	منیزیم	حداکثر ۰/۰۳ درصد

کد مدرک: F-D-022-0

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: -

صفحه ۹ از ۱۵



اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده نمک طعام

۸-۱-۴- فلزات سنگین

حد مجاز فلزات سنگین به شرح ذیل می باشد

ردیف	مشخصات	حدود قابل قبول
۱	آرسنیک (As)	۰/۵ PPM (میلی گرم در کیلوگرم)
۲	سرب (Pb)	۱ PPM (میلی گرم در کیلوگرم)
۳	کادمیم (Cd)	۰/۲ PPM (میلی گرم در کیلوگرم)
۴	مس (Cu)	۲ PPM (میلی گرم در کیلوگرم)
۵	جیوه (Hg)	۰/۰۵ PPM (میلی گرم در کیلوگرم)
۶	آهن (Fe)	۱۰ PPM (میلی گرم در کیلوگرم)

۸-۱-۵- افزودنیهای خوراکی

افزودنی ذیل در صورت دارابودن مجوزهای بهداشتی وگرید خوراکی (Food grade) می توانند در فرآوری نمک طعام تصفیه بکار روند.

- مواد ضد کلوخه ای (Anticaking Agents)

ماده افزودنی فروسیانید سدیم یا پتاسیم می تواند در نمک خوراکی به عنوان عامل ضد کلوخه مورد استفاده قرار گیرد. این ماده باید کیفیت مناسب جهت استفاده در مواد غذایی را دارا باشد. حداکثر میزان مورد استفاده ۱۰ PPM (میلی گرم در کیلوگرم) می باشد.

کد مدرک: F-D-022-0

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: -

صفحه ۱۰ از ۱۵




اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده نمک طعام

تولید نمک طعام به روش تبلور مجدد

- نمک معادن سنگ و آبی (چنانچه از سنگ نمک استفاده گردد، ابتدا سنگ نمک توسط آسیاب کوبیده می شود). با آب مخلوط گشته و محلول اشباع آب نمک تهیه می گردد.
- محلول اشباع شده وارد واحد تصفیه آب نمک گشته و بعد از فرآیند تصفیه که توسط سود سوز آور و گاهی کربنات سدیم (اضافه کردن این مواد بستگی به ناخالصی های نمک معدن دارد) اضافه نمودن یک ماده پلی الکترولیت برای رسوب گذاری سریع ناخالصی ها و عبور از دکانترها و فیلتر شنی انجام می گیرد. آب نمک حاصله که تصفیه شده است در منبع مناسب ذخیره می گردد.
- بعد از تهیه آب نمک اشباع خالص این محلول وارد سیستم کریستالایزرها گشته و با تبخیر مقداری از آب موجود در آب نمک اشباع شده در یک پروسس تبخیری ، محلول فوق اشباع شده و بلورهای نمک تشکیل و رشد می نمایند.
- بلورهای نمک ایجاد شده در کریستالایزرها همراه مقداری از محلول اشباع آن از کریستالایزر خارج و به واحد سانتریفوژ ارسال می گردد. در سانتریفوژها کریستالهای نمک از این محلول جدا می گردند و با رطوبت تقریباً ۵٪ به واحد خشک کن ارسال می گردد. برای ید دار کردن می توان در مرحله سانتریفوژ به به نمک سانتریفوژ شده ید اضافه نمود
- محلول آب نمک اشباع شده از سانتریفوژ برای بازیافت نمک درون آن به کریستالایزرها ارسال می گردد.
- کریستال های نمک بعد از خشک شدن در سیلوهای ذخیره نگهداری و به واحد بسته بندی ارسال می گردد.
- از مزایای این روش یکنواختی تولید بدون وابستگی به کیفیت نمک خام ورودی به خط تولید و خلوص بالای ۹۹/۵٪ می باشد.

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده نمک طعام

چارت تولید به روش تبلور مجدد



کد مدرک: F-D-022-0

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: -

صفحه ۱۲ از ۱۵



اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده نمک طعام

تولید نمک طعام به روش سالکس

- مواد اولیه این روش از معادن آبی نمک تامین می گردد و روش تولید آن بقرار ذیل است.
- چنانچه نمک کثیف و ناخالص و با خلوص زیر ۹۵٪ باشد ابتدا آنرا در یک سیستم مارپیچ که جریان آب و نمک در دو جهت مخالف همدیگر هستند شستشو داده می شود و سپس بصورت یکنواخت به هیدرومیل ارسال می گردد.
 - چنانچه نمک معدن با ناخالصی قابل رویت اندک و خلوص مناسب بالای ۹۵٪ باشد مستقیماً توسط سیستم انتقال بصورت یکنواخت به سیستم هیدرومیل ارسال می گردد.
 - در هیدرومیل نمک با آب نمک خالص اشباع شده مخلوط گشته و دانه های آن شکسته می گردد و مقداری ذرات ناخالص درون کریستال که بستگی به اندازه خردایش و جنس آن دارد به همراه ذرات سطحی در آب نمک حل و یا شناور می گردد.
 - محصول خروجی هیدرومیل به یک دکانتر مخصوص وارد گشته و ذرات ریزناخالصی و معلق در آب نمک ناخالص اشباع شده از یک خروجی و نمک شسته شده به همراه مقداری از ناخالصی ها و آب نمک ناخالص اشباع شده از خروجی دیگر خارج و به سانتریفوژ ارسال می گردد.
 - در سانتریفوژ کریستالهای نمک بعد از آگیری با آب فراوان تمیز کاملاً شستشو داده می شود و خروجی جامد آن که نمک است و دارای خلوص بالای ۹۹/۲٪ است بعد از پدید زنی به خشک کن ارسال و آب نمک خروجی از سانتریفوژ که اشباع و ناخالص است جهت بازیافت به واحد تصفیه آب نمک ارسال می گردد. در اینجا ست که واحد بعلت حل شدن مقداری از نمک داخل سانتریفوژ با آب خالص مواجه با انباشت آب نمک می گردد که این آب نمک بایستی به بخش تصفیه تبلور مجدد و یا حوضچه های تولید نمک ارسال گردد.
 - خروجی خشک کن به سیلوی ذخیره ارسال و سپس به واحد بسته بندی ارسال می گردد.
 - در واحد تصفیه آب نمک مانند واحد تصفیه آب نمک در روش تبلور مجدد استفاده می گردد.
- از مزایای این روش ساده بودن راهبری سیستم، صرف انرژی کمتر نسبت به روش تبلور مجدد و از عیوب آن هدر رفتن مقدار زیادی نمک در صورت عدم استفاده از آن در واحد ری کریستاله و همچنین خلوص معمولاً زیر ۹۹/۵٪ است.
- وارد کردن هر گونه پساب و پسماند و آب نمک اضافی واحدها به سیستم چاههای جذبی و فاضلاب شهرک های صنعتی ممنوع می باشد و فقط باید به محوطه معادن و یا حوضچه های بازیافت نمک ارسال گردد.

کد مدرک: F-D-022-0

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: -

صفحه ۱۴ از ۱۵



اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده نمک طعام

۲-۸ - فرآیند تولید نمک ید دار (رو شها، تجهیزات و ماشین آلات) مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۴۰۴۵

به طور کلی در هر دو روش تولید نمک طعام که به آنها اشاره گردید در انتهای فرآیند تولید ترکیبات ید دار مثل یدور پتاسیم و یا یدات پتاسیم (Food Grade) با استفاده از روشهای خاص و با تجهیزات و ماشین آلات مخصوص به نمک طعام تولید شده اضافه می گردد که در ادامه به آنها اشاره خواهد گردید.

- روشهای ید دار کردن

به طور کلی ید دار کردن نمک ترکیب یدات (KIO_3) یا یدور پتاسیم (KI) را به میزان مشخصی به نمک تولید شده با خلوص بالا اضافه می کنند که افزودن این ترکیب به دو روش زیر انجام می شود.

• روش مرطوب

در این روش یدات پتاسیم با غلظت مناسب تهیه و به طور یکنواخت روی کریستالهای نمک پاشیده می شود. که این اختلاط باید با توجه خاصی صورت بگیرد.

• روش خشک

در این روش یدات پتاسیم یا یدور پتاسیم با مقداری نمک خشک کاملاً مخلوط شده و سپس مخلوط حاصله بطور یکنواخت روی نمک خشک شده پاشیده و سپس کاملاً مخلوط می گردد قابل ذکر است که روش مرطوب از نظر تکنولوژیکی بهتر و مطمئن تر می باشد.

تذکر: طیف میزان ید نمک در کشور PPM 10 ± 40 ید است که تقریباً معادل 17 ± 68 گرم یدات پتاسیم و یا 13 ± 52 گرم یدور پتاسیم در یک تن نمک است.

- ماشین آلات ید دار کردن نمک

به طور کلی ماشین آلات ید دار کردن نمک براساس روش مرطوب طراحی و ساخته شده است که شامل موارد ذیل می باشد. که باید مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۳۵۱۵ و ۱۵۶۲ باشد.

• روش اسپری پیوسته

ساختار دستگاه در روش اسپری پیوسته به شرح ذیل می باشد:

به طور کلی عمل پاشیدن محلول یدور یا یدات پتاسیم از طریق نازلهایی از جنس فولاد زنگ نزن و تحت فشاری حدود ۴ بار صورت می گیرد.

کد مدرک: F-D-022-0

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: -

صفحه ۱۵ از ۱۵



اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده نمک طعام

محلول یدور یا یدات پتاسیم نیز در مخازنی از جنس فولاد زنگ نزن تحت فشار ۲ بار نگهداری می شود. قابل ذکر است که فشار مخازن از طریق کمپرسور و مخزن هوا یا مخازن گازهای بی اثر تحت فشار که مجهز به رگولاتور است ثابت نگه داشته می شود. در مسیر بین مخزن یدور یا یدات پتاسیم و نازل یک جریان سنج باید نصب گردد تا میزان جریان محلول را نشان دهد و سیستم باید به یک هشدار دهنده مجهز باشد تا هنگامیکه محلول یدور یا یدات پتاسیم در مخازن از یک سطح مشخص پایین تر آمد این وسیله عمل کرده و هشدار دهد، در سیستم اسپری می توان از پمپهای اندازه گیری Dosing Pump نیز استفاده کرد.

• روش اسپری نوبتی

این روش فقط می تواند برای ظرفیت های کمتر از ۳۶۰ کیلوگرم در ساعت کاربرد داشته باشد و شامل دو نوع است.

- دستگاه مخلوط کن بشکه ای از نوع غلتکی

- دستگاه مخلوط کن بشکه ای از نوع دوار

در هر دو نوع دستگاههای فوق یک سیستم افشانه ای شامل ظرف محلول یدور یا یدات پتاسیم، پمپ، لوله های رابط و نازل (افشانه) وجود دارد.